Intro

Wie ich heute, dem 28.12.15 raus gefunden habe, hat unsere Bytespeicher Kaffeemaschine eine serielle Schnittstelle. Dies ist eine Dokumentation damit sie vielleicht mal ins WLan kommt.

Was kann man machen

- Amtel Blog: http://blog.atmel.com/2014/12/28/brewing-up-a-coffeemaker-payment-system-with-atmega328/
- Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=uXPG3yZxTzM
- Arduino Code Backup: https://github.com/oliverk71/Coffeemaker-Payment-System
- +5v, RX, TX und GND sind am Service Port
- Commands: https://github.com/oliverk71/Coffeemaker-Payment-System/wiki/Commands-for-coffeemaker-Jura-Impressa-S95-%28most-work-with-S90-and-X70,-too%29

Was habe ich bis jetzt versucht

USB-to-TTL Stick

- Baud 9600
- Befehle müssen von Ascii in Uart codiert werden

Arduino 2560

- es wurde https://github.com/oliverk71/Coffeemaker-Payment-System/blob/master/coffeemaker-communication-tool.ino ausprobiert
  - funktioniert (Es gibt eine Ausgabe die von Pin 4&5 mit dem USB-to-TTL Stick eingelesen wurde)
- Kabel vom USB-to-TTL Stick mit dem 2560 funktioniert anscheinend nicht

ToDo

- Es müsste ein passender Stecker für den Service Port gefunden werden
- Funktioniert der Service Port der Kaffeemaschine überhaupt?
- Firmware für einen esp8266 erstellen der Befehle an die Maschine schicken kann
  - Mit dem esp8266 kommt die Maschine ins WLan und kann gesteuert werden (z.B. Reinigung)
  - kostet auf eBay nur 2,60€

Dauerhafter Link zu diesem Dokument:
https://wiki.technikkultur-erfurt.de/projekte:jura95?rev=1451337088

Dokument zuletzt bearbeitet am: **28.12.2015 21:11**

Verein zur Förderung von Technikkultur in Erfurt e.V
https://wiki.technikkultur-erfurt.de/